

风枪



参数

产品型号	接管口径	喷嘴长度	喷嘴 (外径)	最大压力	流量
B90	1/4" (PT)	5CM	φ8mm	15Bar (213psi/ 1.5MPa)	1200L/M @150psi
B93		12CM			



低噪音
风枪 (OSHA)

集中式喷嘴
风枪 (OSHA)

可调节喷嘴
风枪 (OSHA)

大流量喷嘴
风枪 (OSHA)

过滤调压器 AW型

产品型号	接管口径	使用压力范围	过滤精度
AW400A-04	1/2"	0.15~0.85MPa	5 μm或40 μm
AW500A-06	3/4"	0.15~0.85MPa	5 μm或40 μm

过滤减压阀+油雾器 AC型二联件

产品型号	接管口径	使用压力范围	过滤精度
AC401A-04	1/2"	0.15~0.85MPa	5 μm或40 μm
AC501A-06	3/4"	0.15~0.85MPa	5 μm或40 μm

过滤器+减压阀+油雾器 AC型三联件

产品型号	接管口径	使用压力范围	过滤精度
AC400A-04	1/2"	0.15~0.85MPa	5 μm或40 μm
AC500A-06	3/4"	0.15~0.85MPa	5 μm或40 μm

快速接头

产品型号	规格尺寸
EPC6-M5	M5
EPC6-01	1/8
EPC6-02	1/4
EPC6-03	3/8
EPC6-04	1/2
EPC8-01	1/8
EPC8-02	1/4
EPC8-03	3/8
EPC8-04	1/2
EPC10-01	1/8
EPC10-02	1/4
EPC10-03	3/8
EPC10-04	1/2
EPC12-01	1/8
EPC12-02	1/4
EPC12-03	3/8
EPC12-04	1/2

螺纹直接
EPC

公制接管-
R螺纹接头

产品型号	规格尺寸
EPU4	4
EPU6	6
EPU8	8
EPU10	10
EPU12	12

直通EPU

产品型号	规格尺寸
EPW6-4	6-4
EPW8-6	8-6
EPW10-8	10-8
EPW12-10	12-10

Y型三通EPW

产品型号	规格尺寸
EPV4	4
EPV6	6
EPV8	8
EPV10	10
EPV12	12

L型弯头EPV

产品型号	规格尺寸
EPE6	6
EPE8	8
EPE10	10
EPE12	12

T型三通EPE

产品型号	规格尺寸
ESA4	4
ESA6	6
ESA8	8
ESA10	10
ESA12	12

管道型节流阀
ESA



【追求卓越，精益求精】

在保持一贯的高品质高可靠性的同时，我们不断革新，创造更卓越的性能，更快更好的响应客户需求，我们坚持不断地致力于开发新的产品领域，将气动技术运用与客户需求完美结合，为客户提供更智能和高效的解决方案。

国内最高品质的低压集成产品
在全球范围内提供销售服务

- 美国分公司
- 法国分公司
- 印度分公司
- 韩国分公司



康帕斯气动集成解决方案



浙江康帕斯流体输送技术有限公司
ZHEJIANG COMPRESSED FLUID TRANSMISSION ENGINEERING CO.,LTD

地址：宁波北仑区莫干山路18号邮编：315800
ADD: No. 18MoGanShan Road Beilun District, Ningbo, China
电话：+86 574 8788 6161 TEL: +86 574 8788 6161
传真：+86 574 8788 5151 FAX: +86 574 8788 5151
E-mail: sales@airpipe.com.cn
WEB: www.airpipetech.com



www.airpipetech.com

版本：2017年6月

低压接头与气源处理单元

Low Pressure connector
an air handing units

快捷

- 以人文本，追求最佳的人际效能
- 全面添加垫片密封，密度持久无泄漏
- 无需缠绕生胶带，快速兼容对接

安全

- 独特设计快插系列接头
- 垫片密封，密封持久安全
- 经过10000次以上的插拔试验，确保安全可靠

品质

- 提供高端品质的低压产品
- 质量保证，产品经久耐用
- 精细制作，表面美观无瑕疵



铜球阀

产品型号	外螺纹	内螺纹
2009 0273 00	1/2"	1/2"

低压产品

快插接头系列（S/P）（合金钢）

工作压力：0~15 kg/cm²；工作温度：-20~+80℃

S型快速接头			P型快速接头		
产品型号	规格	产品	产品	产品型号	规格
17SHT	1/4"Hose			17PHA	1/4"Hose
20SHT	3/8"Hose			20PHA	3/8"Hose
30SHT	1/2"Hose			30PHA	1/2"Hose
40SHT	3/4"Hose			40PHA	3/4"Hose
20SFT	1/4"PT			10PFA	1/4"PT
30SFT	3/8"PT			20PFA	3/8"PT
40SFT	1/2"PT			30PFA	1/2"PT
20SMT	1/4"PT			40PFA	1/2"PT
30SMT	3/8"PT			10PMA	1/4"PT
40SMT	1/2"PT			20PMA	3/8"PT
20SPT	5x8mm Hose			30PMA	1/2"PT
30SPT	6.5x10mm Hose			40PMA	1/2"PT
40SPT	8x12mm Hose			20PPA	5x8mm Hose
				30PPA	6.5x10mm Hose
				40PPA	8x12mm Hose

快插接头系列（塑钢）

产品型号	规格	产品	产品型号	规格
20SH	5/16"Hose		20PH	5/16"Hose
30SH	3/8"Hose		30PH	3/8"Hose
40SH	1/2"Hose		40PH	1/2"Hose
20SF	1/4"PT		20PF	1/4"PT
30SF	3/8"PT		30PF	3/8"PT
40SF	1/2"PT		40PF	1/2"PT
20SM	1/4"PT		20PM	1/4"PT
30SM	3/8"PT		30PM	3/8"PT
40SM	1/2"PT		40PM	1/2"PT
20SP	5x8mm Hose		20PP	5x8mm Hose
30SP	6.5x10mm Hose		30PP	6.5x10mm Hose
40SP	8x12mm Hose		40PP	8x12mm Hose

*注：塑钢快插接头系列接头为组合件形式，组合形式如图所示。

多通支管



产品叙述	品号	SMVA 两通头	SMYA 三通头	SMMA 四通头
支管本体		铝质		
工作压力		15Bar(1.5Mpa)		
测试压力		20Bar(2Mpa)		
温度范围		-20℃~+80℃		
口径尺寸		外丝1/2"PT		

气动万向接头



产品型号	规格
J702	PT 1/4"

*通常与快插接头
20SPT或30SPT配套使用。

铝质分气包

产品型号	L	进气口内螺纹	排气口内螺纹	排凝口内螺纹
16 1085 00	200	1/4"	1/2"	1/2"
16 2085 00	300	1/4"	1/2"	1/2"
16 3085 00	400	1/4"	1/2"	1/2"

*除水。



PU管 (蓝色)

► 特色

- ① 轻量
- ② 0°以下还有弹性
- ③ 高耐用性

产品型号	内径 (mm)	外径 (mm)	长度	温度	工作压力70°F下 (21°C)
HUS0406	4	6	200M	-20℃~60℃ (-5° F~+140° F)	150PSI (1MPa)
HUS0508	5	8	100M		
HUS6510	6.5	10	100M		
HUS0812	8	12	100M		
					135PSI (0.9MPa)



PU伸缩空气管

► 特色

- ① 轻量
- ② 0°以下还有弹性
- ③ 高耐用性

产品型号	内径(mm)	外径(mm)	长度	温度	工作压力70°F下 (21°C)
HUR0508-12	5	8	12M	-20℃~60℃ (-5° F~+140° F)	200PSI
HUR6510-12	6.5	10	12M		200PSI
HUR0812-12	8	12	12M		200PSI

风管收纳盒 (蓝色PU夹纱气管)

产品型号	规格
HR01651010U	φ6.5xφ10x10M
HR01081212U	φ8xφ12x12M

